

誘 導 灯 概 要 表

機 器								
避 難 口	A級		B級〈BL形〉 (表示面の明るさは 10 以上 20 未満)		B級〈BH形〉 (表示面の明るさは 20 以上)		C級	
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号
	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号
通 路	A級		B級〈BL形〉 (表示面の明るさは 13 以上 25 未満)		B級〈BH形〉 (表示面の明るさは 25 以上)		C級	
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号
	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号
階段・傾斜路に設けるものを除く								
通路 (階段・傾斜路に設けるもの)		個	認定番号		客席	個	認定番号	
機 能								
点 滅			音声誘導			点滅・音声誘導		
有・無 個			有・無 個			有・無 個		
非 常 電 源								
蓄電池設備	内蔵型 別置型 認定番号	DC	V AH	自家発電設備 ・ 燃料電池設備	単相・三相 V	AC・DC kVA	認定番号	
配 線								
開閉器 設置場所		電線の 種類		工事 方法				
そ の 他								

備考 選択肢のある欄は、当該事項を○印で囲むこと